

Tubos fluorescentes

T8



T8 Slimline - compatible con balastos electrónicos T12

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
426841	927870986501	30	T8	Fa8	82	6500	1163.2	20,000	2575	2445
427021	927874786501	60	T8	Fa8	82	6500	2438.4	20,000	5605	5370



T8 Plus Slimline

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
236851	927874584106	59	T8	Fa8	85	4100	2438.4	30,000	5900	5490
236869	927874585008	59	T8	Fa8	85	6500	2438.4	30,000	5780	5375



T8

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
281931	927850186502	17	T8	G13	82	6500	609.6	36,000	1300	1235
281899	927850084102	17	T8	G13	85	4100	609.6	30,000	1375	1310
281915	927851084102	25	T8	G13	85	4100	914.4	30,000	2150	2045
348490	927925484001	32	T8	G13	80	4000	1,213.6	24,000	2850	2705
348508	927925485001	32	T8	G13	80	5000	1,213.6	24,000	2850	2705
348516	927925486501	32	T8	G13	80	6500	1,213.6	24,000	2750	2610
280792	927852385103	25 (=32)	T8	G13	82	5000	1,213.6	38,000	2400	2330